



DAW-K 130/10 EN

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C (IP66)
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Alu-Frontgitter und Alu-Befestigungsbügel
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikkleme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
- EN54-24 type B, for outdoor use IP33C (IP66)
- Weatherproof ABS housing
- Aluminum front grille and aluminum mounting bracket
- Special painting possible for an extra charge
- Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse

DAW-K 130/10 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0758 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance(Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	220 - 15 600
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	89, 99
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	77
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	88
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360/360, 340/340, 132/132, 55/55
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 137 x 200
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact
Ausschnitt / cut-out (mm)	
Gewicht / weight (kg)	1,5
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikkleme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	weiß / white
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	130104EN