



DAW-K 130/20 EN

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C (IP66)
- Witterungsbeständiges ABS Kunststoffgehäuse UL94-V0
- Alu-Frontgitter und Alu-Befestigungsbügel
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramik клемme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
- EN54-24 type B, for outdoor use IP33C (IP66)
- Weatherproof ABS plastic housing UL94-V0
- Aluminum front grille and aluminum mounting bracket
- Special painting possible for an extra charge
- Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse

DAW-K 130/20 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0759 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	500Ω-20W, 667Ω-15W, 1000Ω-10W, 2000Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	220 - 18 500
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	89, 102
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	77
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	90
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360/360, 322/322, 138/138, 52/52
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 137 x 200
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact UL94V0
Ausschnitt / cut-out (mm)	
Gewicht / weight (kg)	1,7
Anschlussart / Connection	3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	weiß / white
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 20/15/10/5
Artikelnummer	130120EN