



## DK 15 EN

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C (IP66)
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikkleme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
  
- *EN54-24 type B, for outdoor use IP33C (IP66)*
- *Weatherproof ABS housing*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

## DK 15 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0760 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type	....
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	654Ω-15W, 1260Ω-7,5W, 2506Ω-3,75W, 4851Ω-1,87W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	460 - 9 000
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	108, 120
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	88
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	100
Abstrahlwinkel / coverage angle 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360/360, 170/170, 74/74, 39/39
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 212 x 270
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact
Ausschnitt / cut-out (mm)	....
Gewicht / weight (kg)	1,9
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikkleme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 7035
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 15/7,5/3,75/1,87
Artikelnummer	300121EN