



DK 30 EN

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C (IP66)
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikkleme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung

- *EN54-24 type B, for outdoor use IP33C (IP66)*
- *Weatherproof ABS housing*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

DK 30 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0810 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	324Ω-30W, 629Ω-15W, 1229Ω-7,5W, 2395Ω-3,75W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	400 - 7500
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	104, 120
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	91,6
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	106
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	102/102, 121/121, 70/70, 33/33
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 232 x 325
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact
Ausschnitt / cut-out (mm)
Gewicht / weight (kg)	2,3
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikkleme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 7035
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	6
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 30/15/7,5/3,75
Artikelnummer	300130EN