



KL 130/10 EN

- Ganzmetallausführung pulverbeschichtet
- Lautsprecher ausgestattet mit einem ca. 5m langem Kabel
- Montage über einen stabilen Zugentlaster
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikklebte (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
- *All-metal design powder-coated*
- *Speakers equipped with an approx. 5m long cable*
- *Installation using a stable strain relief*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

KL 130/10 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0762 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance(Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	210 - 19 300
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	88, 98
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	76
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	86
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	330, 218, 133, 53
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 180
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	
Gewicht / weight (kg)	2,7
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikklebte / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	Zugentlaster / strain-relief
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	513010EN