



KL 130/20 EN1

- Ganzmetallausführung pulverbeschichtet
- Lautsprecher ausgestattet mit einem ca. 5m langem Kabel
- Montage über einen stabilen Zugentlaster
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklebte (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)
- *All-metal design powder-coated*
- *Speakers equipped with an approx. 5m long cable*
- *Installation using a stable strain relief*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)*

KL 130/20 EN1



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0763 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	500Ω-20W, 667Ω-15W, 1000Ω-10W, 2000Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	205 - 20 100
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	88, 101
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	76
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	87,4
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	330, 219, 134, 58
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 180
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	
Gewicht / weight (kg)	2,8
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	Zugentlaster / strain-relief
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 20/15/10/5
Artikelnummer	513020EN1