



KL 130/20 EN

- Ganzmetallausführung pulverbeschichtet
- Lautsprecher ausgestattet mit einem ca. 5m langem Kabel
- Montage über einen stabilen Zugentlaster
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramik клемme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
- All-metal design powder-coated
- Speakers equipped with an approx. 5m long cable
- Installation using a stable strain relief
- Special painting possible for an extra charge
- Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse

KL 130/20 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0763 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance(Ω-Watt)	500Ω-20W, 667Ω-15W, 1000Ω-10W, 2000Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	205 - 20 100
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	88, 101
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	76
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	87,4
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	330, 219, 134, 58
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 180
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	
Gewicht / weight (kg)	2,8
Anschlussart / Connection	3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	Zugentlaster / strain-relief
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 20/15/10/5
Artikelnummer	513020EN