



MH 30 plus EN

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C (IP66)
- U-Typ Aluminiumhalterung
- ABS Kunststoffgehäuse UL94-V0
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramik клемme und Thermosicherung

- *EN54-24 type B, for outdoor use IP33C (IP66)*
- *U-type aluminium bracket*
- *ABS plastic housing UL94-V0*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal and thermal fuse*

MH 30 plus EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0761 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	333Ω-30W, 667Ω-15W, 1333Ω-7,5W, 2670Ω-3,75W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	100 - 11 000
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	94, 109
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	82
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	98,7
Abstrahlwinkel / coverage angle 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	156/130, 123/78, 115/61, 123/90
Abmessungen / Dimensions (mm)	370 x 255 x 291
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact UL94V0
Ausschnitt / cut-out (mm)
Gewicht / weight (kg)	4,6
Anschlussart / Connection	3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 7035
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	4
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 30/15/7,5/3,75
Artikelnummer	300330EN