



WAL 165/6-A/B EN1

- Dieser Lautsprecher ist überzogen mit einer PP-Folie in weiß
 - Montage erfolgt durch eine stabile Verschraubung von Rückwand und Gehäuse
 - Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen
 - Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
 - Optional mit Keramikklebte (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)
- This speaker is covered with a PP-film in white
 - Installation is carried out by a stable screw connection of the rear wall and housing
 - Two from each other independent speaker/transformer combinations
 - Special painting possible for an extra charge
 - Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)

WAL 165/6-A/B EN1



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0769 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	2 x 164/69 mm Breitband 8Ω / 2 x 164/69 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W, 13333Ω-0,75W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	130 - 17 400
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	89, 97
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	72 (single), 77 (double)
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	80 (single), 85 (double)
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	double 180/180, double 156/155, double 105/112, double 39/69
Abmessungen / Dimensions (mm)	253 x 193 x 83
Material / material	MDF & pulverbeschichtetes Gitter / MDF & powder-coated grill
Ausschnitt / cut-out (mm)	
Gewicht / weight (kg)	2,2
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	weiß / white
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	Rückwand / rear wall
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 6/3/1,5/(0,75)
Artikelnummer	369368EN1