

Analoge Nebenuhren

Für Innen- und Aussenanwendungen, DCF / GPS



Funktion

Autonome Uhr. Synchronisation über DCF / GPS

Beschreibung

- Einseitige Uhr für AP-Montage
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand oder Deckenmontage
- Strich- oder Zahlensifferblatt schwarz auf weiss, Stunden- und Minutenzeiger schwarz
- Flaches Schutzglas 4 mm
- Gehäuse Aluminium, RAL 850-M

Optionen

- Rahmen, Zifferblatt, Zeiger in Farbe nach Wahl (Aufpreis)
- Ballschutzgitter, Polycarbonatabdeckungen
- Hintergrundbeleuchtung, benötigt 230 VAC. Als Sonderanfertigung auch mit Beleuchtung im Rahmen erhältlich
- Montage auf Mastfuss
- Durchmesser 800 mm auf Anfrage
- Auch als GPS Versionen erhältlich

Technische Daten

Stromverbrauch	20 mA bei 24 V
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Relative Feuchtigkeit	85 %
Schutzart	IP65



Varianten

Einseitige Uhr mit Batterie

Durchmesser	Typ	Artikelbezeichnung	A = Zahlenzifferblatt H = Strichzifferblatt
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9141620-00	A, alu, battery
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9143620-00	H, alu, battery
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9161620-00	A, alu, battery
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9163620-00	H, alu, battery
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9191620-00	A, alu, battery
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9193620-00	H, alu, battery

Doppelseitige Uhr mit Batterie

Durchmesser	Typ	Artikelbezeichnung	A = Zahlenzifferblatt H = Strichzifferblatt
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9441620-00	A, alu, battery
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9443620-00	H, alu, battery
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9461620-00	A, alu, battery
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9463620-00	H, alu, battery
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9491620-00	A, alu, battery
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9493620-00	H, alu, battery

Einseitige Uhr 230 VAC

Durchmesser	Typ	Artikelbezeichnung	A = Zahlenzifferblatt H = Strichzifferblatt
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9141600-00	A, alu, 230 VAC
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9143600-00	H, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9161600-00	A, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9163600-00	H, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9162600-50	A, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9164600-50	H, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9191600-00	A, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9193600-00	H, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9192600-50	A, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9194600-50	H, alu, 230 VAC

Doppelseitige Uhr 230 VAC

Durchmesser	Typ	Artikelbezeichnung	A = Zahlenzifferblatt H = Strichzifferblatt
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9441600-00	A, alu, 230 VAC
Ø 400 mm	DCF Clock, alu	D9443600-00	H, alu, 230 VAC
Ø 400 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9442600-50	A, alu, 230 VAC
Ø 400 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9444600-50	H, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9461600-00	A, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu	D9463600-00	H, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9462600-50	A, alu, 230 VAC
Ø 600 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9464600-50	H, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9491600-00	A, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu	D9493600-00	H, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9492600-50	A, alu, 230 VAC
Ø 900 mm	DCF Clock, alu, LED illum	D9494600-50	H, alu, 230 VAC

Dimensionen

Grösse [mm]	Sehdistanz [m]	Sekunden	LED illum	Gewicht Einseitig/Doppel- seitig [kg]	Dimensionen Einseitige Uhren [mm]							Dimensionen Doppelseitige Uhren [mm]	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ø 400	35	Nein	Nein	6 / 9,5	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø 400	35	Nein	Ja	7 / 11	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø 400	35	Ja	Nein	6,5 / 10	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø 400	35	Ja	Ja	7,5 / 11,5	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø 600	65	Nein	Nein	8 / 12	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø 600	65	Nein	Ja	9 / 13,5	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø 600	65	Ja	Nein	8,5 / 13,5	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø 600	65	Ja	Ja	9,5 / 15	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø 900	100	Nein	Nein	13 / 22	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø 900	100	Nein	Ja	14,5 / 24	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø 900	100	Ja	Nein	14 / 23	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø 900	100	Ja	Ja	15,5 / 25	921	47	130	450	225	272	232	X	X

