

# Analoge Nebenuhren

Für Innen- und Aussenanwendungen, MINUTENIMPULS 24V



## Funktion

Polarisierte Minutenimpulse ab Hauptuhr

## Beschreibung

- Einseitige Uhr für AP-Montage
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand- oder Deckenmontage
- Strich- oder Zahlzifferblatt schwarz auf weiss, Stunden und Minutenzeiger schwarz
- Flaches Schutzglas 4 mm
- Gehäuse Aluminium, RAL 850-M

## Optionen

- Rahmen, Zifferblatt, Zeiger in Farbe nach Wahl (Aufpreis)
- Ballschutzgitter, Polycarbonatabdeckungen
- Schleichender, roter Sekundenzeiger, benötigt 230 VAC
- Hintergrundbeleuchtung, benötigt 230 VAC. Als Sonderanfertigung auch mit Beleuchtung im Rahmen erhältlich
- Montage auf Mastfuss
- Durchmesser 800 mm

## Technische Daten

Stromverbrauch 20 mA bei 24V

Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C

Relative Feuchtigkeit 85%

Schutzart IP65

## Varianten

### Einseitige Uhr

Durchmesser	Typ	Artikelbezeichnung	A = Zahlzifferblatt H = Strichzifferblatt
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu	SM9141120-00	A
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu	SM9143120-00	H
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9142120-50	A
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9144120-50	H
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu	SM9161120-00	A
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu	SM9163120-00	H
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9162120-50	A
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9164120-50	H
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu	SM9191120-00	A
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu	SM9193120-00	H
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9192120-50	A
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9194120-50	H

### Doppelseitig Uhr

Durchmesser	Typ	Artikelbezeichnung	A = Zahlzifferblatt H = Strichzifferblatt
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu	SM9441120-00	A
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu	SM9443120-00	H
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9442120-50	A
Ø 400 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9444120-50	H
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu	SM9461120-00	A
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu	SM9463120-00	H
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9462120-50	A
Ø 600 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9464120-50	H
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu	SM9491120-00	A
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu	SM9493120-00	H
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9492120-50	A
Ø 900 mm	Impulse Clock, alu, LED illum*	SM9494120-50	H

\*Benötigt 230 VAC

## Dimensionen

Grösse [mm]	Sehdistanz [m]	Sekunden	LED illum	Gewicht Einseitig/Doppelseitig [kg]	Dimensionen Einseitige Uhren [mm]							Dimensionen Doppelseitige Uhren [mm]	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ø 400	35	Nein	Nein	6/9,5	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø 400	35	Nein	Ja	7/11	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø 400	35	Ja	Nein	6,5/10	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø 400	35	Ja	Ja	7,5/11,5	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø 600	65	Nein	Nein	8/12	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø 600	65	Nein	Ja	9/13,5	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø 600	65	Ja	Nein	8,5/13,5	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø 600	65	Ja	Ja	9,5/15	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø 900	100	Nein	Nein	13/22	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø 900	100	Nein	Ja	14,5/24	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø 900	100	Ja	Nein	14/23	921	47	130	450	225	272	232	X	X
Ø 900	100	Ja	Ja	15,5/25	921	47	130	450	225	272	232	X	X

