Thermodifferentialmelder IQ8Quad Ex (i) ohne Trenner

Artikelnummer	803271.EX
EAN	803271.EX
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Alarmstrom bei 9 V DC: 18
- Betriebsspannung: 8 ... 42 V DC
- Bsp. Schutz: Ex ib IIC T4 Gb
- Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
- Gewicht: ca. 110 g
- Luftfeuchtigkeit: < 95 %
- Material: ABS
- Max. Ausgangsstrom (Io): 10

314,55 € netto · zzgl. USt.

374,31 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Thermodifferentialmelder-IQ8Quad-Ex-i-ohne-Trenner

Beschreibung

Der Wärmemelder IQ8Quad Ex (i) bietet überlegene Branderkennung für anspruchsvolle Umgebungen durch die intelligente Kombination aus Anstiegsgeschwindigkeits- und Maximaltemperatur-Auswertung. Er wurde speziell für den Einsatz in schmutzigen, rauchigen und explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und arbeitet dabei unbeeinflusst von Wind oder Luftdruck. Seine dezentrale Intelligenz mit automatischer Selbsttestfunktion gewährleistet höchste Zuverlässigkeit, wo Sicherheit an erster Stelle steht.

Produktmerkmale

Abmessungen	Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel)
Alarmstrom bei 9 V DC	18

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Anwendungstemperatur	-20 °C ... 50 °C
Art des Schutzes	IP 40 mit Sockel, bis zu IP 43 mit Sockel + Option
Artikelnummer	803271.EX
Betriebsspannung	8 ... 42 V DC
Bsp. Schutz	Ex ib IIC T4 Gb
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV 09 ATEX 554910
Ex-Kategorie	II 2G (mit Ex-Barriere Art.-Nr. 804744 oder 764744)
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	ca. 110 g
Lagertemperatur	-25 °C ... 75 °C
Leistungserklärung	DoP-20913130701
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Material	ABS
Max. Ausgangsstrom (Io)	10
Max. Eingangsstrom (Ii)	252
Max. Input Voltage (Ui)	21
Max. interne Kapazität (Ci)	1 nF
Produkt-UID	300000287
Ruhestrom bei 19 V DC	40
SKU	803271ex
Spezifikation des Detektors	EN 54-5 A1R:2002
Umgebungstemperatur (Ta)	-20 °C ... 70 °C
Zu überwachende Höhe	7,5 m
Zu überwachendes Gebiet	30 m²

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.