Externes Netzteil DB2

Artikelnummer	HLSPS-DB2
EAN	HLSPS-DB2
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	2 - 3 Werktage

685,31 € netto · zzgl. USt.

815,52 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 15.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Externes-Netzteil-DB2

Beschreibung

HLSPS-DB2 Externes Netzteil DB2

Das externe Netzteil HLSPS-DB2 ist für die zuverlässige Stromversorgung von Brandmeldeanlagen konzipiert. Es bietet Platz für bis zu zwei 12 V / 45 Ah Akkumulatoren und ist in einem pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse untergebracht. Die Anbindung an Brandmelderzentralen wie IQ8Control und FlexES Control kann direkt über die optionale Adapterplatine (Art.-Nr. HLSPS-ADPTR) mit einem esserbus®-Alarmierungskoppler (Art.-Nr. 808623) erfolgen. Alternativ steht ein Relaisausgang mit potentialfreiem Wechselkontakt zur Übertragung von Störungen (Netz-, Akku- und Sammelstörung sowie Erdschluss) zur Verfügung. Das Netzteil verfügt über externe LED-Anzeigen für Betrieb und Sammelstörung in der abschließbaren Fronttür sowie interne LEDs zur detaillierten Erkennung von Notstrombetrieb, Einzelüberwachung von Akkustörungen, Erdschluss, Akku-Tiefentladung, Systemfehlern und Netzstörungen. Die Einstellungen für Akkukapazitäten und -kombinationen erfolgen über DIP-Schalter auf der Basisplatine des DB-2.

Technische Daten

- Artikelnummer: HLSPS-DB2
- Anwendung: Stromversorgung für Brandmeldeanlagen
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Ausgangsspannung: 20 V bis 29 V DC
- Ausgangsstrom: max. 4 A (ohne Ladevorgang)
- Ausgangsstrom beim Laden eines 7-Ah-Akkustrangs: 3,8 A
- Akkukapazität: 24 Ah, 26 Ah, 38 Ah, 45 Ah

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

• Kontaktbelastung Relais: 1 A / 125 V AC, 60 V DC

• Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C

• Schutzart: IP30

• Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

• Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

• Gewicht: ca. 9 kg (ohne Akkus)

• Abmessungen (B × H × T): 417 mm × 490 mm × 206 mm

Besondere Merkmale

• Modularer Aufbau für Stand-Alone- oder esserbus®-Betrieb

• Zwei Eingänge zur Überwachung externer Einrichtungen

• Auswahl der zu überwachenden Akkus mittels DIP-Schalter

• Optionale Anbindung im esserbus® über Adapterplatine mit Alarmierungskoppler

• Einfache Zustandsanalyse über LED-Anzeigen auf der Basisplatine

Lieferumfang

• 1 × HLSPS-DB2 Externes Netzteil

• 1 × Steckbrücke zur Reihenschaltung der Akkumulatoren

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 15.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.