Paket Comprio 4-24 und

Artikelnummer	583947
Hersteller	Honeywell
Lieferzeit	8 - 9 Werktage

6.873,91 € netto · zzgl. USt.

8.179,95 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 22.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Paket-Comprio-4-24-und

Beschreibung

Zentrale Steuereinheit für kompaktes Sprachalarmsystem mit 24 Lautsprecher- kreisen gemäß EN54-16 inkl. Verstärker mit 4 x 125 W.Zentrale Steuereinheit eines Sprach- alarmsystems für kleine und mittlere Objekte. Die zentrale Steuereinheit bildet zusammen mit dem in dieser Position enthaltenen Vierkanal- verstärker 4 x 125 W (mit integrierter Akkuladeeinrichtung) ein komplettes Sprachalarmierungssystem für Projekte wie Schulen, Läden, kleinere Hotels, usw. Die zentrale Steuereinheit enthält eine Stunde Speicherkapazität für vorgespeicherte Nachrichten, die für Alarmierungstexte und -signale, Fluchtalarm, Entwarnsignal und Aufmerksamkeitssignale genutzt werden können. Die Lautstärke jeder Quelle und jedes Verstärkerkanals kann geregelt werden. Weitere Filter, wie z.B. parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass sowie Delays, sind verfügbar. Für Spezialanwendungen wie z.B. in Tunnel können Delays bis zu 9,9 Sek. programmiert werden.Die zentrale Steuereinheit ist mit 4 unabhängigen Verstärkerkanälen ausgestattet, um insgesamt 24 Lautsprecherzonen zu betreiben. Leistungsmerkmale -Zulassung nach EN 54-16 -Konform zu DIN VDE 0833-4 -Konform zu IEC 60849 -Stand alone Variante -24 Lautsprecherzonen -Alle Funktionen einer Alarmierungs- und Evakuierungsanlage in einem 19"-Modul -Permanente Überwachung aller funktionsrelevanten Systemteile -Permanente Überwachung der Lautsprech- erleitungen auf Kurzschluss, Unter- brechung und Impedanzabweichung -Rückwirkungsfreie Trennung fehlerhafter Lautsprecherzonen -Automatische und dynamische Umschaltung auf redundante Havarieverstärker -Störungen werden normenkonform erkannt, angezeigt und protokolliert -Automatische Lautstärkeregelung(ALR) auch während Durchsagen -24 V DC Notstromversorgung -12 Kontakteingänge (8 davon überwacht programmierbar) -8 potentialfreie Relaisausgänge -Bis zur 3 Audio Line Eingänge und / oder bis zu 3 Mikrophoneingänge -3 DAL Anschlüsse -1 TWI Anschluss -19" Ausführung mit 3HE -Verstärker mit 4 x 125W -4 separate und unabhängige Verstärkerkanäle -Die 4 Verstärkerkanäle sind strombegrenzt und rückwirkungsfrei -Verstärkerüberwachung nach EN54-16 -Integrierte Aukkuladeeinrichtung für Akkukapazitäten bis 65 AhTechnische Daten: Übertragungsbereich 20 ... 20000 Hz Eingangsimpedanz typ. 200 Ohm Klirrfaktor bei Nennpegel < 0,03 % Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Lagertemperatur -10 °C ... 60 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Gewicht ca. 6,8 kg

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Abmessungen B: 483 H: 133 T: 345 mm (3HE, 19")

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 22.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.