FW Sprechstelle DCSF12 RE

Artikelnummer	583503.RE
Hersteller	Honeywell
Lieferzeit	8 - 9 Werktage

1.721,95 € netto · zzgl. USt.

2.049,12 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 22.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/FW-Sprechstelle-DCSF12-RE

Beschreibung

Volldigitale Feuerwehreinsprechstelle (FES) mit 12 Tasten und Handmikrofon, eingebautem Lautsprecher für Abhör- und Vorhör-Zwecke sowie für Gegensprech- betrieb im Einbaugehäuse. Permanente akustische Überwachung der Mikrofonkapsel. Durch die akustische Überwachung wird nicht nur die Schwingspule, sondern auch die Kapsel auf Funktion überprüft. Der Übertagungsweg zwischen Sprechstelle und Zentrale kann voll redundant ausgeführt werden.Leistungsmerkmale -Digitale Übertragung von Steuersignalen zur Sprechstelle -Digitale Übertragung aller Audiosignale von und zur Sprechstelle sowie der Versorgungsspannung per Systembus -Anschluss an das VA/PA System in stern- förmiger Topologie per CAT 5-Kabel und RJ45-Busche (Abstand bis zu 300m) -Optionale LWL-Anbindung für Strecken bis zu 2000 Meter -RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 Erweiterungsmodulen per Daisy Chain -12 frei programmierbare und beschrift- bare Tasten -13 integrierte und frei programmier- bare LED Anzeigeelemente, davon eine kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige -Ein 3m langes CAT5-Standard-Anschluss- kabel für Kupferverkabelung im Liefer- umfang enthaltenTechnische Daten: Mikrofon Elektret Nierencharakteristik Lautsprecherleistung 1 W Abtastrate 48 kHz AD/DA-Wandler 24 Bit Stromaufnahme < 150 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte 15 ... 90 % (nicht kondensierend) Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005 (Seitenteile) grau, ähnlich RAL 7037 (Mittelkörper) Gewicht ca. 1,6 kg Abmessungen B: 134 H: 40 T: 196 mm

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de