Brandschutz-Hängegehäuse F30 L für BMZ ESSER FlexES Control - Bausatz / Zerlegt

Artikelnummer	788065
EAN	788065
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	ca. 4 Wochen

2.730,00 € netto · zzgl. USt.

3.248,70 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Brandschutz-Haengegehaeuse-F30-L-fuer-BMZ-ESSER-FlexES-Control-Bausatz-/-Zerlegt

Beschreibung

Brandschutz-Hängegehäuse F30 L für BMZ ESSER FlexES Control - Bausatz / Zerlegt

Das Brandschutz-Hängegehäuse F30 mit Türanschlag **links** ist speziell für die Aufnahme der Brandmelderzentralen ESSER FlexES Control FX2 V1-2 und FX10 ausgelegt. Es schützt die Zentrale im Brandfall zuverlässig über **30 Minuten** und sichert so den Funktionserhalt der Brandmeldeanlage – ideal für Objekte, in denen die BMZ außerhalb eines eigenen Brandabschnitts installiert werden muss. Das integrierte Tragschienensystem, die Kabelschotts oben und unten sowie die aktive Belüftung über den Aufsatzlüfter ermöglichen eine schnelle, saubere Montage und einen sicheren Dauerbetrieb.

Produktdetails & Eigenschaften

Merkmale und Vorteile:

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten in Anlehnung an DIN 4102-11
- Rauchdicht
- Integriertes Tragschienensystem zur Aufnahme der BMZ FlexES FX2 V1-2 und FX10
- Kabelschott zur Bündeleinführung (oben und unten)
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Verriegelung über Schwenkhebel mit Blindzylinder
- Schwerlast-Befestigungslaschen

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- Oberflächenbeschichtung Baustoffklasse A2, nicht brennbar nach DIN 4102-1
- Belüftungssystem inkl. aktiver Ventilation über Aufsatzlüfter

Technische Daten:

- Türanschlag: links
- Schutzart: IP41
- Farbe: Lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Gewicht: ca. 120 kg
- Abmessungen (außen): B 621 mm × H 1385 mm (+ 185 mm Aufsatzlüfter) × T 424 mm
- Einbaumaß (innen): B 504 mm × H 1204 mm × T 340 mm

Zustand & Hinweise

Zustand: Neu

Lieferumfang & Zubehör

- Brandschutzgehäuse inkl. Aufsatzlüfter, Rauchmelder und Netzteil
- Montageschienen
- Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder

(Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten.)

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.