Sensorleitung Stahlgeflecht, min Best 5m m PACC

Artikelnummer	762259
EAN	762259
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

34,24 € netto · zzgl. USt.

40,74 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Sensorleitung-Stahlgeflecht-min-Best-5m-m-PACC

Beschreibung

Produktbeschreibung – Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlichem Edelstahlgeflecht

Die Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlichem Edelstahlgeflecht wurde für den Einsatz mit dem Linienförmigen Wärmemelder (LWM) entwickelt. Sie bietet eine erhöhte mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, wodurch sie sich besonders für anspruchsvolle Installationen in industriellen Umgebungen eignet. Die Leitung ist sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet und kann in begrenztem Maße direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Die Befestigung der Sensorleitung unterhalb von Deckenbereichen sollte mindestens alle 50 cm erfolgen. Der Abstand zu kalten Deckenbereichen muss mindestens 2 cm betragen.

Technische Daten

- **Produkttyp:** Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und Edelstahlgeflecht
- **Artikelnummer:** 762259
- **Aufbau:** Vollständig isoliert, vieradrig verdrillt, Folienschirm mit Abschirmdraht
- **Außendurchmesser:** 5,33 mm ± 0,2 mm
- **Minimaler Biegeradius:** 75 mm
- **Minimale Leitungslänge:** 50 m für Klasse-A1I/A2I- und 54 °C-Alarmeinstellungen; 30 m für alle anderen Alarmeinstellungen (nicht EN 54-22)

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **Einsatzbereich:** Innen- und Außenanwendungen
- **Besonderheiten:** Nicht geeignet für (potenziellen) Kontakt mit aggressiven Chemikalien

---

Besondere Merkmale

- Erhöhte mechanische Belastbarkeit durch zusätzliches Edelstahlgeflecht
- Geeignet für anspruchsvolle Installationen in industriellen Umgebungen
- Beständig gegenüber begrenzter direkter Sonneneinstrahlung
- Einfache Montage durch flexible Leitungseigenschaften

Lieferumfang

- 1× Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlichem Edelstahlgeflecht (Art.-Nr. 762259)

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.