Deckendurchführung ABS

Artikelnummer	761549
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

13,32 € netto · zzgl. USt.

15,85 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 15.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Deckendurchfuehrung-ABS

Beschreibung

ESSER Decken-Durchführungsadapter (ABS)

Integrieren Sie Ihr flexibles Absaugschlauch-Set (Art.-Nr. 761542.10) nahezu unsichtbar und professionell in Ihre abgehängte Decke. Dieser Durchführungsadapter aus robustem ABS sorgt für eine saubere Optik und gewährleistet eine zuverlässige Funktion bei Umgebungstemperaturen von -10 °C bis 60 °C.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 761549
- **SKU:** 761549
- **Produkt-UID:** 300000739
- **Temperatur in der Umgebung:** -10 °C ... 60 °C

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Decken-Durchführungsadapter (ABS)

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das mit Arbeiten an Deckenkonstruktionen vertraut ist.
- **WARNUNG: Brand- und Explosionsgefahr!** Nicht zur Absaugung von heißen Gasen (>60 °C), Funken, glühenden Partikeln, brennbaren Stäuben oder explosiven Gasgemischen verwenden.
- Stellen Sie vor dem Bohren oder Schneiden sicher, dass sich keine verdeckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohre im Montagebereich befinden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brandes oder Wasserschadens.
- Betreiben Sie das Produkt nur innerhalb des zulässigen Umgebungstemperaturbereichs von -10 °C bis +60 °C. Außerhalb dieses Bereichs kann das Material beschädigt werden und seine Funktion verlieren.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **1. Vorbereitung:** Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wählen Sie einen geeigneten Montageort in der abgehängten Decke.
- **2. Montageöffnung erstellen:** Schneiden Sie eine passende, saubere Öffnung für den Adapter in die Deckenplatte. Tragen Sie dabei eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Staubmaske).
- **3. Adapter einsetzen:** Setzen Sie den Durchführungsadapter fest und sicher in die Öffnung ein. Er muss bündig und stabil sitzen, um ein Herausfallen zu verhindern.
- **4. Schlauch anschließen:** Verbinden Sie das flexible Absaugschlauch-Set (Art.-Nr. 761542.10) fest und dicht mit den Anschlüssen des Adapters.
- **5. Abschlussprüfung:** Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme des Absaugsystems den festen Sitz aller Komponenten.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **Keine Lasten anbringen:** Der Adapter ist nicht zur Aufnahme von Gewicht ausgelegt. Hängen Sie keine Gegenstände daran auf und verwenden Sie ihn nicht als Stützelement.
- **Keine Modifikationen:** Verändern, bohren oder lackieren Sie das Produkt nicht. Jegliche Modifikation kann die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.
- **Nur kompatible Systeme verwenden:** Verwenden Sie den Adapter ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Absaugschlauch-Set (Art.-Nr. 761542.10). Die Verwendung unpassender Schläuche kann zu Undichtigkeiten und Fehlfunktionen führen.
- **Keine aggressiven Medien:** Leiten Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmitteldämpfe oder korrosiven Stoffe durch den Adapter, da diese das ABS-Material beschädigen können.

Wartung und Entsorgung

- **Reinigung und Inspektion:** Reinigen Sie den Adapter bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltigen Reiniger. Überprüfen Sie ihn regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse oder Verformungen. Ersetzen Sie ein beschädigtes Produkt umgehend.
- **Entsorgung:** Führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer dem Kunststoff-Recycling zu. Entsorgen Sie es gemäß den geltenden nationalen und lokalen Vorschriften. Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.

Produktmerkmale

Artikelnummer	761549
Produkt-UID	300000739
SKU	761549
Temperatur in der Umgebung	-10 °C ... 60 °C

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 15.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.