Rückschlagventil für Ansaugrauchmelder

Artikelnummer 801542

Hersteller ESSER by Honeywell

AUF EINEN BLICK

- Abmessungen: Ø: 25 mm
- Farbe: dunkelgrau

121,87 € netto · zzgl. USt.

145,03 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Rueckschlagventil-fuer-Ansaugrauchmelder

Beschreibung

ESSER Rückflussverhinderer für TITANUS EB

Sichern Sie die maximale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihres TITANUS EB Systems mit diesem essenziellen Rückflussverhinderer. Er ermöglicht eine effektive Reinigung des Rohrsystems per Druckluftspülung und verhindert dabei konsequent die Ansammlung von Schmutzpartikeln. Mit seinem Durchmesser von 25 mm ist er passgenau für die Montage am Ende des Rohrstranges konzipiert.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 801542
- **SKU:** 801542
- **Produkt-UID:** 300000811
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Abmessungen:** Ø: 25 mm
- **Eigenschaften:** Höchste Anwendungsflexibilität durch modularen Aufbau Voll integriertes esserbus-Gerät und direkter Anschluss an den esserbus/esserbus-PLus (powered loop)Programmierung und Inbetriebnahme über die BMZ (System 8000 / IQ8Control / FlexES)Einfache Inbetriebnahme durch voreingestellte Systemkonfiguration bei Auslieferung Parameter für Ansprechempfindlichkeit am Detektormodul konfigurierbar Bis zu 180 m Kanallänge pro KanalBis zu 24 AnsaugöffnungenZwei-Melder-Abhängigkeit nach VdS-Richtlinien aufbaubarParallel-Melderanzeige (Art.-Nr. 801824) anschließbar Neu: Direkter Reset über integrierte Reset-Funktion

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Rückflussverhinderer

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Bauteil ist eine sicherheitskritische Komponente eines Brandmeldesystems. Installation, Wartung und Austausch dürfen ausschließlich von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Schalten Sie vor allen Arbeiten an diesem Bauteil die entsprechende Meldelinie oder die Brandmelderzentrale ab, um Fehlalarme und unbeabsichtigte Auslösungen zu verhindern.

Anleitung für die sichere Verwendung

- Montieren Sie den Rückflussverhinderer passgenau und luftdicht am Ende des 25-mm-Ansaugrohrstranges. Eine unsachgemäße Montage beeinträchtigt die Detektionsleistung des Systems.
- Führen Sie die Reinigung des Rohrsystems mittels Druckluft nur mit dem vom Systemhersteller empfohlenen Druck durch. Zu hoher Druck kann das Bauteil und das Rohrsystem beschädigen.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Blockieren, übermalen oder verkleben Sie niemals die Öffnung des Rückflussverhinderers. Dies unterbricht den für die Raucherkennung notwendigen Luftstrom und führt zum Ausfall des Systems.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Produkt vor. Ersetzen Sie ein beschädigtes Bauteil umgehend durch ein Original-Ersatzteil (Art.-Nr. 801542), um die Systemintegrität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Rohrsystems keine Flüssigkeiten, Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien. Dies kann das Material zerstören und die Funktion des Brandmeldesystems beeinträchtigen.

Wartung und Entsorgung

- Prüfen Sie den Rückflussverhinderer im Rahmen der jährlichen Wartung der Brandmeldeanlage auf festen Sitz, sichtbare Beschädigungen und starke Verschmutzung. Reinigen oder ersetzen Sie das Bauteil bei Bedarf.

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- Entsorgen Sie das Bauteil am Ende seiner Lebensdauer fachgerecht gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften für Kunststoffabfälle. Führen Sie das Material nach Möglichkeit dem Recycling zu.

Produktmerkmale

Abmessungen	Ø: 25 mm
Artikelnummer	801542
Eigenschaften	Höchste Anwendungsflexibilität durch modularen Aufbau Voll integriertes esserbus-Gerät und direkter Anschluss an den esserbus/esserbus-PLus (powered loop)Programmierung und Inbetriebnahme über die BMZ (System 8000 / IQ8Control / FlexES)Einfache Inbetriebn
Farbe	dunkelgrau
Produkt-UID	300000811
SKU	801542

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 25.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.