IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber EN54-23, Gehäuse/Blitz: rot/rot

Artikelnummer	807214RR
EAN	807214RR
Hersteller	ESSER by Honeywell

AUF EINEN BLICK

- Abmessungen: Ø: 112 mm H: 78 mm
- Art des Schutzes: IP 43 *2
- Belastungsfaktor Optik: 3 *1 ... 7,9
- Farbe: rot, ähnlich RAL 3020
- Farbe blinken: rot
- Gehäuse: Polycarbonat-Kunststoff
- Gewicht: ca. 300 g (mit Sockel)
- Montage: Wand

241,40 € netto · zzgl. USt.

287,26 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/IQ8Alarm-Plus-Optischer-Signalgeber-EN54-23-Gehaeuse-Blitz-rot-rot

Beschreibung

ESSER IQ8Alarm Plus/F Optischer Alarmgeber, rot/rot

Sorgen Sie für unübersehbare Sicherheit mit dem optischen Alarmgeber IQ8Alarm Plus/F. Dieses nach EN 54-23 zertifizierte Gerät wird direkt über den Bus versorgt und alarmiert zuverlässig mit einem weithin sichtbaren, roten Blitz. Dank der flexibel einstellbaren Signalreichweite und dem robusten Gehäuse aus Polycarbonat ist dieser Alarmgeber die ideale Lösung für die normgerechte Wandmontage.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 807214RR
- **SKU:** 807214rr

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- **Produkt-UID:** 300000264
- **Anschlussklemme:** max. 1,5 mm² (AWG 30-14)
- **Farbe blinken:** rot
- **Gewicht:** ca. 300 g (mit Sockel)
- **Leistungserklärung:** DoP-21429150413
- **Betriebsspannung:** 14 ... 42 V DC (über Stromschleife)
- **Ruhestrom bei 19 V DC:** 55
- **Lichtstärke:** ca. 6,6 cd rms *1 / max. 17 cd rms @ W-3,6-8
- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 % (nicht kondensierend)
- **Montage:** Wand
- **Gehäuse:** Polycarbonat-Kunststoff
- **Farbe:** rot, ähnlich RAL 3020
- **Abmessungen:** Ø: 112 mm H: 78 mm
- **Ruhestrom @ FACP-Batterie:** ca. 300 µA @ 42 V
- **Temperatur in der Umgebung:** -20 °C ... 70 °C
- **Art des Schutzes:** IP 43 *2
- **Häufigkeit des Blitzes:** 0,5 Hz *1 /1 Hz
- **Lagertemperatur:** -25 °C ... 75 °C
- **Belastungsfaktor Optik:** 3 *1 ... 7,9
- **Spezifikation:** EN 54-23: 2010 / -17: 2005
- **Signalbereich:** W-2,4-5 / 60 m³ *1 ... W-3,6-8 / 230 m³

Lieferumfang & Zubehör

- 1x IQ8Alarm Plus/F Optischer Alarmgeber
- 1x Flacher Sockel
- IP-Sockel (mit seitlicher Kabeleinführung und Wetterschutz)

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal für Brandmeldeanlagen gemäß den nationalen Vorschriften und Normen (z. B. VDE 0833) durchgeführt werden.
- Stellen Sie vor allen Arbeiten am Gerät sicher, dass der entsprechende Stromkreis (Melderschleife) an der Brandmelderzentrale spannungsfrei geschaltet ist, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung als optischer Signalgeber in einer Brandmeldeanlage nach EN 54-23 konzipiert. Jede andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Fehlfunktionen und Gefahren führen.
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Spezifikationen (Betriebsspannung, Temperatur, Schutzart). Der Einsatz außerhalb dieser Grenzen kann die Funktion beeinträchtigen.

Anleitung für die sichere Verwendung

- Dieser optische Alarmgeber signalisiert einen Brandalarm durch ein weithin sichtbares, rotes Blitzlicht. Er wird im Alarmfall automatisch von der Brandmelderzentrale aktiviert.
- Wenn der Alarmgeber aktiviert ist (rotes Blinken), verlassen Sie das Gebäude sofort auf den gekennzeichneten Fluchtwegen und folgen Sie den Anweisungen des Evakuierungsplans.
- Die ordnungsgemäße Funktion des Alarmgebers muss regelmäßig im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Wartung der gesamten Brandmeldeanlage durch eine Fachfirma überprüft werden.
- Achten Sie darauf, dass die Sichtbarkeit des Alarmgebers nicht durch hohe Möbel, Dekorationen, nachträgliche Einbauten oder andere Hindernisse blockiert wird.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- Decken Sie den Alarmgeber unter keinen Umständen ab, bekleben oder bemalen Sie ihn nicht. Dies blockiert die Lichtabgabe und macht die Alarmierung unwirksam.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, wie z. B. als Partybeleuchtung, als Warnsignal für Maschinen oder als allgemeine Signalleuchte. Dies stellt eine Zweckentfremdung dar.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät oder an der Verkabelung vor. Jegliche Modifikation kann die Funktion stören, die Zertifizierung nach EN 54-23 ungültig machen und die Sicherheit gefährden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in Umgebungen, deren Bedingungen die spezifizierte Schutzart IP43 übersteigen (z. B. direkte Einwirkung von Strahlwasser).

Wartung und Entsorgung

- Zur Reinigung der Gehäuseoberfläche verwenden Sie ausschließlich ein weiches, trockenes oder leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Lösungs- oder Scheuermittel, da diese das Polycarbonat-Gehäuse beschädigen können.
- Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und unterliegt der europäischen WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Entsorgen Sie es am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektroschrott zu.

Produktmerkmale

Abmessungen	Ø: 112 mm H: 78 mm
Anschlussklemme	max. 1,5 mm² (AWG 30-14)

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Art des Schutzes	IP 43 *2
Artikelnummer	807214RR
Belastungsfaktor Optik	3 *1 ... 7,9
Betriebsspannung	14 ... 42 V DC (über Stromschleife)
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
Farbe blinken	rot
Gehäuse	Polycarbonat-Kunststoff
Gewicht	ca. 300 g (mit Sockel)
Häufigkeit des Blitzes	0,5 Hz *1 /1 Hz
Lagertemperatur	-25 °C ... 75 °C
Leistungserklärung	DoP-21429150413
Lichtstärke	ca. 6,6 cd rms *1 / max. 17 cd rms @ W-3,6-8
Luftfeuchtigkeit	< 95 % (nicht kondensierend)
Montage	Wand
Produkt-UID	300000264
Ruhestrom @ FACP-Batterie	ca. 300 µA @ 42 V
Ruhestrom bei 19 V DC	55
SKU	807214rr
Signalbereich	W-2,4-5 / 60 m³ *1 ... W-3,6-8 / 230 m³
Spezifikation	EN 54-23: 2010 / -17: 2005
Temperatur in der Umgebung	-20 °C ... 70 °C

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.