BMZ Compact 1 Ring 127, DE 1 Ring, deutsch

Artikelnummer	809051.01
EAN	809051.01
Hersteller	ESSER by Honeywell

AUF EINEN BLICK

- Art des Schutzes: IP 30
- Ausgangsspannung: 29 V DC
- Farbe: grau, ähnlich Pantone 538
- Gewicht: ca. 5 kg (ohne Batterien)
- Luftfeuchtigkeit: < 95 %
- Nennfrequenz: 50 Hz ... 60 Hz
- Nennspannung: 230
- Nennstrom: 0,84 A

1.844,11 € netto · zzgl. USt.

2.194,50 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/BMZ-Compact-1-Ring-127-DE-1-Ring-deutsch

Beschreibung

Die Brandmelderzentrale FACP Compact ist die leistungsstarke Ein-Schleifen-Lösung für kompromisslosen Brandschutz in Ihrem Objekt. Trotz ihrer kompakten Bauweise versorgt sie über den integrierten esserbus-PLus bis zu 127 Teilnehmer auf einer beeindruckenden Schleifenlänge von bis zu 3,5 km. Intelligente Funktionen wie die Zweimeldungsabhängigkeit zur Vermeidung von Fehlalarmen, der kurzschluss- und unterbrechungstolerante Betrieb sowie eine Notstromversorgung für bis zu 72 Stunden garantieren höchste Zuverlässigkeit, während das große LCD-Display eine optimierte Inbetriebnahme und einfache Bedienung sicherstellt.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 450 mm H: 320 mm T: 185 mm
Art des Schutzes	IP 30

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Artikelnummer	809051.01
Ausgangsspannung	29 V DC
Eigenschaften	Einzelschleifentableau (System unterstützt insgesamt bis zu 127 digitale Schleifenadressen)Integrierter esserbus-PLus (schleifengespeist)Kurzschluss- und leerlauftoleranter Schleifenbetrieb mit StichkabelabgängenBetrieb von busgespeisten, synchron gesteue
Farbe	grau, ähnlich Pantone 538
Gehäuse	ABS, 10% glasfaserverstärkt, V-0
Gewicht	ca. 5 kg (ohne Batterien)
Kapazität der Batterie	max. 2 x 12 V/12 Ah
Lagertemperatur	-5 °C ... 50 °C
Leistungserklärung	DoP-21390140811
Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Nennspannung	230
Nennstrom	0,84 A
Produkt-UID	300000261
Ruhestrom	ca. 100 mA
SKU	80905101
Temperatur in der Umgebung	-5 °C ... 45 °C

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.