# esserbus Prüf- und Konfigurationsgerät

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | POL-ESS TOUCH |
| EAN | POL-ESS TOUCH |
| Hersteller | ESSER by Honeywell |
| Lieferzeit | 7 - 8 Werktage |

**1.027,03 €** netto · zzgl. USt.

1.222,16 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 26.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/esserbus-Pruef-und-Konfigurationsgeraet

## Beschreibung

**esserbus® Prüf- und Konfigurationsgerät (POL-ESS TOUCH)**

Das esserbus® Prüf- und Konfigurationsgerät POL-ESS TOUCH ist ein handliches Werkzeug zur Inbetriebnahme, Prüfung und Wartung von esserbus® und esserbus®-PLus Ringleitungen. Es ermöglicht die Erkennung, Adressierung und Konfiguration aller an eine Ringleitung angeschlossenen Teilnehmer von einem beliebigen Punkt der Ringleitung aus – ganz ohne Laptop oder Service-PC. Mit dem Gerät lassen sich vorhandene Teilnehmer in bereits konfigurierten Ringleitungen ebenso wie neu hinzugefügte Teilnehmer erkennen, konfigurieren und adressieren. Das Gerät erstellt eine Topologie-Anzeige der Installation, mit der installierte Ringleitungen geprüft und verifiziert werden können. Auf dem hintergrundbeleuchteten Touchscreen-Display werden alle benötigten Informationen übersichtlich dargestellt. Erkannte und konfigurierte Ringleitungen lassen sich zur späteren Nutzung oder Analyse im geräteinternen Speicher ablegen. Gespeicherte Ringleitungsdateien können dann ggf. in den Kundendaten zur Systemkonfiguration mit der Service- und Programmiersoftware tools 8000 ab V1.24 verwendet werden und eine Offline-Programmierung der BMZ durchgeführt werden.

**Technische Daten**

- Artikelnummer: POL-ESS TOUCH
- Anwendung: Prüfung und Konfiguration von esserbus® und esserbus®-PLus Ringleitungen
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 1 A bei 45 °C
- Display: Hinterleuchtetes Touchscreen-Display
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

**Intersince GmbH**
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

- Schutzart: IP20
- Abmessungen (B × H × T): 200 × 120 × 50 mm

**Besondere Merkmale**

- Erkennung und Adressierung von Teilnehmern ohne zusätzliche Hardware
- Topologie-Anzeige der Ringleitung zur einfachen Fehlerdiagnose
- Speicherung von Ringleitungsdaten zur späteren Analyse
- Kompatibel mit tools 8000 ab Version 1.24 für Offline-Programmierung
- Robustes Gehäuse für den Einsatz vor Ort

**Lieferumfang**

- 1 × esserbus® Prüf- und Konfigurationsgerät (POL-ESS TOUCH)
- 1 × Anschlusskabelsatz
- 1 × Bedienungsanleitung

**Intersince GmbH**
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 26.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.